

# Ortolan Extra 791

Pasta desencofrante sin disolventes para encofrados absorbente y no absorbente



## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Cera de encofrado pastosa
- Buena biodegradabilidad
- Crea una película separadora resistente a la intemperie
- Altas propiedades desmoldantes
- Resistente a las heladas
- Sin disolventes
- Inodoro
- Listo para usar
- Clase de riesgo para el agua 1

## ÁREAS DE APLICACIÓN

- Encofrados no absorbente, p. ej. de acero, plástico y madera modificada con polímeros
- Especialmente adecuado para el moldeado de detalles en la fabricación de prefabricados
- Adecuado para superficies de hormigón visto de alta calidad y uniformes
- Para el sellado de encofrados de madera recién usados contra fugas de azúcar de madera

## CONSEJOS DE APLICACIÓN

Ortolan Extra 791 es una pasta desencofrante de hormigón sin disolventes para encofrados no absorbente.

Ortolan Extra 791 se aplica uniformemente y con moderación sobre los encofrados secos y limpios utilizando una esponja de plástico, un trapo suave o, para superficies más grandes, una rasqueta de goma.

Ortolan Extra 791 es resistente a las heladas. A bajas temperaturas el material se endurece. La pasta de encofrado puede ablandarse calentándola para su aplicación a temperaturas más bajas.

Ortolan Extra 791 forma una película hidrófuga inmediatamente después de su aplicación. Después se puede verter el hormigón en el encofrado.

Para su uso, consulte las "Indicaciones generales de aplicación de los desencofrantes de Ortolan" y la ficha de datos de seguridad.

## VALORES TÉCNICOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características	Unidad	Valor	Comentarios
Densidad	g/cm <sup>3</sup>	aprox. 0,8	
Consumo	g/m <sup>2</sup>	aprox. 15 - 30	en función del soporte y la aplicación
Punto de inflamación	°C	> 130	
Clase de riesgo de contaminación del agua		WGK 1	ligeramente peligroso para el agua

Todos los valores técnicos son resultados de laboratorio determinados a 21 °C ± 2 °C y 50 % de humedad relativa.

Base	parafina
Forma	pastoso
Tono de color	Amarillo
Forma de entrega	Cubo de 11 kg (1 palet de 24 cubos de 11 kg)
Control de producción interna	EN ISO 9001
Almacenamiento	En envases originales cerrados, en ambiente fresco y seco 12 meses.
Eliminación de envases	Asegúrese de que los envases de un solo uso están completamente vacíos.

### Instrucciones de seguridad

Tenga en cuenta la información y los consejos de seguridad que figuran en las etiquetas de los envases y en las fichas de datos de seguridad. GISCODE : BTM10

**Nota:** La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestra experiencia y es correcta en función de nuestro saber y entender. Sin embargo, no es vinculante. Deberá adaptarse a los requisitos de cada estructura, a la aplicación específica y a las condiciones locales. Las condiciones específicas de la aplicación deben ser comprobadas previamente por el ingeniero proyectista/especificador y, cuando difieran de las condiciones estándar indicadas, requerirán una aprobación individual. El asesoramiento técnico proporcionado por los consultores especializados de MC no sustituye la necesidad de una revisión por parte del cliente o sus agentes con respecto a la historia del edificio o estructura. Sujeto a este prerrequisito, somos responsables de la exactitud de esta información en el marco de nuestro términos y condiciones de venta y entrega. Las recomendaciones de nuestros empleados que desvíen la información facilitada en nuestras fichas técnicas sólo serán vinculantes para nosotros si se confirman por escrito. En cualquier caso, deberán observarse las normas y prácticas generalmente aceptadas que reflejen el estado actual de la técnica. La información facilitada en esta ficha técnica es válida para el producto suministrado por la empresa del país que figura en el pie de página. Debe tenerse en cuenta que los datos de otros países pueden diferir. Deben observarse las fichas técnicas de producto válidas para el país extranjero correspondiente. Se aplicará la última hoja de datos técnicos con exclusión de las versiones anteriores debidamente sustituidas; deberá observarse la fecha de emisión que figura en el pie de página. Puede solicitar la última versión o descargarla de la web. [2400023520]