



### DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

De acuerdo al Anexo III del Reglamento (EU) No. 305/2011 modificadas por las Comisiones delegadas de Regulación (EU) No. 574/2014

**N.o: 1633000**

Código de identificación del tipo de producto: **Centripor SK 120**

Número de lote: **ver el embalaje del producto**

Uso previsto: **aditivos inclusores de aire para morteros de mampostería- EN 934-3: T2**

Fabricante: **MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop**

Sistema de AVCP: **Sistema 2+**

Norma armonizada: **EN 934-3:2009+A1:2012**

Cuerpo notificador: **Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe (Kenn-No. 0754)**  
El organismo notificado **Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe (Kenn-No. 0754)**, realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción de la fábrica y la vigilancia, evaluación y valoración continuas del control de producción de la fábrica bajo el sistema 2+ y emitió: un certificado de conformidad del control de producción de la fábrica.

El producto Centripor SK 120 cumple los requisitos de la norma EN 934-3 tabla 2. Se ha emitido un informe inicial de prueba de conformidad. El control de producción de la fábrica ha sido certificado por un organismo notificado.

Certificado de conformidad del control de producción de la fábrica No. 0754-CPR

Características principales	Prestaciones	Norma técnica armonizada
Contenido de cloruros	Max. 0,10 % en masa	EN 934-2:2009+A1 :2012
Contenido de alcalinos	Max. 5,5 % en masa	EN 934-2:2009+A1 :2012
Comportamiento frente la corrosión	Contiene sustancias solo de EN 934-1: 2008, Anexo A. 1	EN 934-2:2009+A1 :2012
Aire total después de la mezcla estándar	Contenido total de aire A 1 = (17 ± 3) % en volumen	EN 934-3 T2
Contenido de aire después de una hora de espera	≥ A 1 – 3 % en volumen	EN 934-3 T2
Contenido de aire después de una mezcla prolongada	≤ A 1 + 5 % por volumen y ≥ A1 – 5 % por volumen	EN 934-3 T2
Reducción de agua según la norma de consistencia	≥ 8 % en masa	EN 934-3 T2
Resistencia a compresión a 28 días	Test de mezcla ≥ 70 %	EN 934-3 T2
Sustancias peligrosas	EGVO 1907/2006 ver hoja de datos de seguridad	EGVO

Las prestaciones del producto identificado anteriormente están en conformidad con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite, de acuerdo con el Reglamento (UE) No. 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva de MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG.

Firmado por y en nombre del fabricante:

John van Diemen  
Jefe del departamento de calidad

Bottrop, 18.03.2020



MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG  
Chemische Fabriken  
Am Kruppwald 1-8, 46238 Bottrop  
Lugar y fecha de emisión  
Tel. (0 20 41) 101-0 • Fax (0 20 41) 101-400