

## MC-Estrifan RIS

Número de referencia de la Declaración de Prestaciones CI 1868000

1.	Código de identificación único del tipo de producto	MC-Estrifan RIS
2.	Aplicación(es)	Inyección de hormigón para el relleno transmisor de fuerza de grietas, huecos e intersticios (F) U (F1) W (2) (1) (8/35) (1)
3.	Fabricante	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop / Alemania
4.	Representante autorizado	-
5.	Sistema de AVCP	Sistema 2+ (para usos en edificios y obras de ingeniería civil)
6.	Norma armonizada	EN 1504-5: 2004
7.	Organismo notificado	Instituto de Construcción y Tecnología de Materiales de Construcción Universität Karlsruhe (TH) Código ID 0754

8. Declaración de prestaciones

Características principales	Prestaciones	Norma técnica Armonizada
Contracción volumétrica	NPD	EN 1504-5: 2004
Temperatura de transición vítrea	> 40 °C	
Durabilidad: Sensibilidad al ciclo húmedo/seco	aprobado	
Adhesión por resistencia a la tracción del adhesivo	> 3 N/mm <sup>2</sup>	
Sustancias peligrosas	Conformidad con la norma EN 1504.5, art. 5.4	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente están en conformidad con el conjunto de prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite, de acuerdo con el reglamento (UE) No 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva de MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

Firmado por y en nombre del fabricante

John van Diemen  
 Jefe de Desarrollo Químico y Gestión de Calidad

Bottrop, 30.10.2024  
 (lugar y fecha de emisión)


  
 ... (Firmado por y en nombre del fabricante)

Anexo

De acuerdo con el Art. 6 (5) del Reglamento (UE) No. 305/2011, se adjunta a esta Declaración de prestaciones un hoja de datos de seguridad según el reglamento (UE) No. 1907/2006 (REACH), Anexo II.